



Länge über Puffer (LüP) <i>length over buffers</i>	27.160 mm	Anzahl der Radsätze <i>number of axles</i>	4	Höchstgeschwindigkeit beladen <i>maximum speed at loading</i>	100 km/h
Interoperabilitätsfähigkeit → Vereinbarungsraster <i>Fitness for interoperability → derogation plate</i>		Bremsklötze <i>brake blocks</i>	K	Höchstgeschwindigkeit leer <i>maximum speed when empty</i>	120 km/h
Spurbreite <i>track gauge</i>	1.435 mm	Bremsbauart <i>brake system</i>	KE-GP-A	Eigengewicht <i>vehicle tare</i>	32.900 kg
min. Radius Einzelwagen <i>min. radius single wagon</i>	75 m	Bremsgewicht <i>braked weight</i>	max. 56,0 t	max. Zuladung oben <i>max. cargo load upper level</i>	12.000 kg
min. Radius Gesamtzug <i>min. radius blocktrain</i>	150 m	Handbremsgewicht <i>hand braked weight</i>	20,0 t	max. Zuladung unten <i>max. cargo load lower level</i>	12.000 kg
min. Radius Verladung <i>min. radius load</i>	140 m	Festhaltekraft <i>holding force</i>	21,2 kN	max. Gesamtgewicht <i>max. gross weight</i>	56.900 kg

Lastgrenzraster <i>load limit plate</i>	A, B, C, D	
	100	24,0 t
	120	0,0 t

Vereinbarungsraster <i>derogation plate</i>	IM	D
	A-ÖBB	H SLO



### Lademaße



Stellung obere Ladeebene <i>position upper level</i>		Ladehöhe untere Ladeebene <i>loading height lower level</i>			Ladehöhe obere Ladeebene <i>loading height upper level</i>			Technische Anforderungen an die Stromquelle <i>technical requirements for the power source</i>			
		Einheits- ende a	Wagen- mitte b	Einheits- mitte c	H1	H2	H3	elektrische Spannung <i>electrical voltage</i>	400 V Leistung <i>power</i>	min. 42 bis 45 kVA <i>at least 42 to 45 kVA</i>	
maximale Beladestellung <i>max. loading position</i>		2.170 mm	2.210 mm	2.170 mm				elektrische Stromstärke <i>electrical amperage</i>	63 A	im Strang steuerbare Waggons <i>in line controllable wagons</i>	max. 18
höchste Transportstellung <i>highest transportation position</i>		2.163 mm	2.273 mm	2.273 mm	1.221 mm	1.391 mm	1.371 mm	elektrisches Feld <i>electrical field</i>	rechtsdrehend <i>clockwise</i>		
niedrigste Transportstellung <i>lowest transportation position</i>		1.590 mm	1.700 mm	1.700 mm	1.794 mm	1.964 mm	1.944 mm				
Ladelänge oben <i>loading length upper deck</i>	25.500 mm	Innenbreite oben <i>inside width upper deck</i>	2.764 mm		Anzahl der Radvorleger <i>number of wheel scotches</i>	48		Lichte Breite gegenüberliegender Radvorleger oben <i>clear width opposite wheel chocks at the upper level</i>	2.180 mm		
Ladelänge unten <i>loading length lower deck</i>	25.450 mm	Innenbreite unten <i>inside width lower deck</i>	2.888 mm		Länge der Radvorleger <i>length of wheel scotches</i>	560 mm		Lichte Breite gegenüberliegender Radvorleger unten <i>clear width opposite wheel chocks at the lower level</i>	2.180 mm		
max. Fahrzeug-Radlast <i>max. vehicle wheel weight</i>	700 kg	Rampenwinkel <i>ramp angle</i>	4°		Höhe der Radvorleger <i>height of wheel scotches</i>	110 mm		Höhe der Radvorlegerschiene <i>height of wheel scotches rail</i>	35 mm		
Hebe- und Senkeinrichtung <i>lifting drive</i>	stufenlos <i>steplessly</i>				Kupplung in Wageneinheitsmitte <i>coupling in the middle of the wagon</i>		Kurzkupplung <i>tight coupling</i>				